

# EB-770F



Ενισχύστε τη συμμετοχή και την επικοινωνία με μια προσιτή λύση προβολής, έως 150", που θα βελτιώσει την παραγωγικότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Όποιο και αν είναι το μέγεθος της τάξης ή της αίθουσας συσκέψεων, οι απεριόριστες και καθηλωτικές παρουσιάσεις είναι δυνατές με αυτόν τον φωτεινό, συμπαγή και προσιτό βιντεοπροβολέα.

Η φωτεινή εικόνα 1080p του EB-770F, με κλιμακωτό μέγεθος έως 150", είναι ευδιάκριτη από κάθε γωνία και από απόσταση, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα ή να μεταδοθεί με συνεχή ροή απευθείας από πολλές συσκευές για την απόλυτη εμπειρία συνεργασίας.

Ο φακός εξαιρετικά κοντινής προβολής του EB-770F επιτρέπει την ασφαλή, διακριτική τοποθέτηση κοντά στην οθόνη, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στους παρουσιαστές για να ενεργούν χωρίς να ρίχνουν σκιές.

Με CLO 4.100 lumen και τεχνολογία 3LCD, η προβολή είναι φωτεινή και ζωντανή με μέγεθος προβολής έως 150", ευδιάκριτη από όλες τις γωνίες και από απόσταση. Η εμπειρία είναι καθηλωτική και φιλική προς τον χρήστη.

Παρέχει τη δυνατότητα για κλιμακωτά μεγέθη προβολής από 49 έως 150" που μπορούν να βελτιστοποιηθούν για κάθε αίθουσα με ένα μόνο προϊόν και με σταθερό κόστος, ενώ ο EB-770F υποστηρίζει ανάμειξη ακμών πολλαπλών προβολών για μια χαμηλού κόστους, γιγαντιαία, απρόσκοπτη, ενεργειακά αποδοτική εικόνα 3780x1080.

Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης Miracast™, εξασφαλίζουν εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου από πολλές συσκευές, ενώ με έναν συνδεδεμένο προαιρετικό οπτικοποιητή της Epson υπάρχει η δυνατότητα προβολής εγγράφων, παρουσιάσεων ή 3D αντικειμένων με απίστευτη λεπτομέρεια σε ολόκληρη την αίθουσα.

Σε αντίθεση με ένα flat panel, δεν υπάρχει βαρύ, εύθραυστο γυάλινο panel που δημιουργεί ενοχλητικά, αντανακλώμενα τυφλά σημεία από ορισμένες γωνίες, ενώ οι διδάσκοντες δεν υφίστανται την άμεση ακτινοβολία μπλε φωτός από το LCD panel, που θεωρείται ότι προκαλεί βλάβη στα μάτια. Σε συνδυασμό με έναν υγιεινό, αντιβακτηριακό πίνακα, οι διδάσκοντες μπορούν να προσθέτουν σχόλια στις παρουσιάσεις με μαρκαδόρους στεγνού σβησίματος ή, για εξοικονόμηση ενέργειας, μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα με τον βιντεοπροβολέα απενεργοποιημένο.

## DATASHEET / BROCHURE



## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Βιντεοπροβολέας κλιμακωτού μεγέθους προβολής FHD για κάθε αίθουσα**  
Βιντεοπροβολέας UST 49-150" για απεριόριστη προβολή (χωρίς σκιές/ανακλάσεις)
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**  
CLO 4.100 lm με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα σε μόνο 205 W
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**  
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματος / ασύρματος βιντεοπροβολέας με έξοδο USB 2A για έξυπνα στικ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**  
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων**  
Δημιουργήστε και καταγράψτε ένα ζωντανό, καθηλωτικό μάθημα ή μια παρουσίαση



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	1080p
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,25 - 0,35:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	60 inches - 150 inches
Projection Lens F Number	1,6
Εστιακή απόσταση	3,7 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	5 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Είσοδος Composite, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (3x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), Wi-Fi Direct, είσοδος μικροφώνου
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Point correction, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος Projector control	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

## EB-770F

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

**ΓΕΝΙΚΑ**

Power consumption	197 Watt - On mode power consumption (Normal) 263 Watt (Peak), 199 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	895 BTU/hour (max)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	356 x 395 x 133 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,9 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
Περιεχόμενο λογισμικό	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια. Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Εξωτερικό ηχείο, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Μονάδα ασύρματου LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Οικιακό γραφείο, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Με επιτραπέζια στήριξη, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/

**ΆΛΛΑ**

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-770F

- ELPSPO2  
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA79080
Γραμμωτός κωδικός	8715946715841
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

**EPSON**<sup>®</sup>