


# EB-PU1008B

DATASHEET / BROCHURE



Ο EB-PU1008B είναι ένας μικρός και ευέλικτος βιντεοπροβολέας υψηλής φωτεινότητας με προαιρετικούς εναλλάξιμους φακούς και προηγμένες λειτουργίες εγκατάστασης.

Αυτός ο εξαιρετικά ευέλικτος βιντεοπροβολέας εγκατάστασης με 8.500 lumen πωλείται ως «μόνο σώμα» και συνδυάζεται άψογα με την υπάρχουσα σειρά φακών της Epson, παρέχοντας φωτεινές, ολοζώντανες εικόνες σε πολλά περιβάλλοντα: από αξιοθέατα μέχρι αμφιθέατρα, μουσεία και αίθουσες συσκέψεων. Η υψηλή φωτεινότητα σε lumen του EB-PU1008B προσφέρει ανάλυση WUXGA με βελτίωση 4K, HDR και προηγμένες λειτουργίες εγκατάστασης.

#### Ανώτερη ποιότητα εικόνας

Τα 8.500 lumen του EB-PU1008B προβάλλουν καθαρό λευκό, ζωντανές λεπτομέρειες, βαθύ μαύρο, ευκρινείς σκιές και εικόνες υψηλής αντίθεσης.

#### Μικρός και ελαφρύς

Το μικρό μέγεθος αυτού του βιντεοπροβολέα κάνει την μεταφορά πιο εύκολη και εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης, παρέχοντας το μέγεθος και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που θέλετε στο σύνολο των προβολέων. Η διακριτική σχεδίαση του επιτρέπει να ενσωματώνεται αρμονικά στα περισσότερα περιβάλλοντα. Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα.

#### Υποστήριξη εναλλάξιμων φακών

Ο EB-PU1008B υποστηρίζει διαφορετικούς φακούς, ώστε να ταιριάζει σε πολλά περιβάλλοντα προβολής, συμπεριλαμβανομένου ενός φακού μηδενικής μετατόπισης με εξαιρετικά κοντινή απόσταση προβολής. Η Epson παρέχει τον βιντεοπροβολέα ως «μόνο σώμα», χωρίς φακό, που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της δημιουργίας της κατάλληλης λύσης προβολής για τη σωστή εφαρμογή.

#### Σχεδιασμένος για ευελιξία κατά την εγκατάσταση

Δημιουργήστε μεγάλης κλίμακας και εξαιρετικά φωτεινές προβολές, ακόμα και στα πλαίσια εγκαταστάσεων πολλαπλών προβολέων όπου η ανάμειξη ακμών, η στοίβαξη και η ευελιξία του φακού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Το Epson Projector Professional Tool καθιστά εύκολες τις προηγμένες τεχνικές εγκατάστασης, όπως η αντιστοίχιση προβολής, ενώ η προαιρετική εξωτερική μονάδα κάμερας (ELPEC01) χρησιμοποιεί ενσωματωμένη επεξεργασία για γεωμετρική διόρθωση χωρίς υπολογιστή σε περιπτώσεις στοίβαξης. Ο EB-PU1008B διαθέτει NFC για την εγκατάσταση πολλαπλών βιντεοπροβολέων, κάνοντας ευκολότερη τη διάγνωση και την εγκατάσταση με το Epson Projector Config Tool.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μικρός και ελαφρύς**  
Διακριτικός και εύκολος στη μεταφορά
- **Υποστήριξη φακών**  
Υποστηρίζεται μια μεγάλη ποικιλία από εναλλάξιμους φακούς Epson
- **Βελτιωμένη σχεδίαση**  
Λιτή, απλή και διακριτική σχεδίαση. Μαύρη έκδοση.
- **Ποιότητα εικόνας**  
8.500 lumen, 3LCD, ανάλυση WUXGA με βελτίωση 4K
- **Προηγμένα εργαλεία εγκατάστασης**  
Δωρεάν εργαλεία λογισμικού και προαιρετική εξωτερική μονάδα κάμερας



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	8.500 Lumen- 5.950 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	8.500 Lumen - 5.950 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Βελτίωση 4K
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 45 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,35 - 10,11:1
Μεγέθυνση	Motorized
Μετατόπιση φακού	varies by lens
Μέγεθος προβολής	varies by lens
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	varies by lens
Απόσταση προβολής μακριά	varies by lens
Projection Lens F Number	varies by lens
Εστιακή απόσταση	varies by lens
Εστίαση	Μηχανοκίνητα
Εναλλάξιμος φακός	Yes
Τυπικός φακός	Δεν περιλαμβάνεται

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA, Είσοδος DVI, HDBaseT, Έξοδος ήχου stereo mini jack, HDMI (HDCP 2.3)
-----------	--

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Padlock, Security cable hole, Κλειδίωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, A/V mute, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Direct Power on/off, Ανάμειξη ακμών, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος Projector control	Κινηματογράφος, Δυναμικά, Φυσικά, Παρουσίαση, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	535 Watt, 452 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	545 x 436 x 189 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	16,3 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 35 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Χρώμα	Μαύρο

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## EB-PU1008B

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Cable cover
- Lens connector cap
- User's Manual Set
- Έγγραφο εγγύησης

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46  
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01  
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series  
V13H134AD0

EB-PU1008B

## OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series  
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series  
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series  
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series  
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series  
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1  
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2  
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1  
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2  
V12H004W06
- Lens - ELPLX01S - UST lens  
V12H004X0A

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA33840
Γραμμωτός κωδικός	8715946697277
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες