

KEOR Multiplug

UPS πολλαπλών εξόδων

600 και 800 VA



Ιδανικό για κατοικία και μικρό επαγγελματικό χώρο

Εξασφαλίζει παροχή υψηλής ποιότητας ενέργειας και ασφάλεια από διακυμάνσεις του δικτύου για τις συσκευές σας (modem, router, Smart TV, συστήματα home entertainment, POS, ταμειακές μηχανές). Διαθέτει θύρα USB για φόρτιση συσκευών, smartphone και tablet.



Keor Multiplug

NEO

Μονοφασικά VI



3 100 81

Μονοφασικό line interactive UPS

Ιδανικό για οικιακή χρήση προστασίας Η/Υ, συσκευών εικόνας/ήχου

Διαθέτει 6 προστατευμένες πρίζες τύπου σούκο:

- 4 πρίζες με δυνατότητα αυτονομίας και αντικεραυνική προστασία

- 2 πρίζες μόνο με αντικεραυνική προστασία

- θύρα USB για φόρτιση συσκευών

- LED ένδειξη κατάστασης του UPS

Σύμφωνα με πρότυπα EN62040-1 και EN62040-2

Συσκ.	Multiplug UPS	Ισχύς (VA)	Ισχύς (W)	Αυτονομία (min) ⁽¹⁾	Αρ. πριζών τύπου σούκο
1	3 100 81	600	360	έως 15	4+2
1	3 100 82	800	480	έως 15	4+2

(1) Ο χρόνος αυτονομίας (min) έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του φορτίου, τις συνθήκες χρήσης και του περιβάλλοντος εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά

Γενικά χαρακτηριστικά	3 100 81	3 100 82
Ονομαστική ισχύς (VA)	600	800
Ενεργός Ισχύς (W)	360	480
Τεχνολογία	Line Interactive VI	
Κυματομορφή	Simulated SineWave	
Χαρακτηριστικά εισόδου		
Τάση εισόδου	230 V	
Συχνότητα εισόδου	50-60 Hz +/- 5Hz	
Εύρος τάσης εισόδου	170 V-290 V	
Χαρακτηριστικά εξόδου		
Τάση εξόδου	230 V ± 10%	
Συχνότητα εξόδου	50/60 Hz +/-1 Hz	
USB φόρτισης/Τάση	Type A / 5 V	
Μηχανικά χαρακτηριστικά		
Διαστάσεις Π x Υ x Β (mm)	190 x 89,5 x 296	
Καθαρό βάρος (kg)	5	5,5
Συνθήκες λειτουργίας		
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	0 έως 40°C	
Σχετική υγρασία (%)	< 95%	
Επίπεδο θορύβου (dBA)	< 40	
Πρότυπα		
Πρότυπα συμμόρφωσης	EN 62040-1, EN 62040-2	