

EB-L520U

DATASHEET / BROCHURE



Με προηγμένες δυνατότητες διασύνδεσης και κορυφαία χαρακτηριστικά προβολής, ο EB-L520U είναι μια οικονομική laser λύση προβολής υψηλής φωτεινότητας για όλους τους χρήστες.

Δημιουργήστε επαγγελματικό περιεχόμενο με ευκρινείς εικόνες και φωτεινά χρώματα για κάθε κοινό. Ο EB-L520U έχει σχεδιαστεί για την κλιμακωτή laser προβολή περιεχομένου σε έως και 500 ίντσες και προσφέρει μια σειρά επιλογών συνδεσιμότητας για εύκολη και απρόσκοπτη κοινή χρήση περιεχομένου.

Με δυνατότητα υψηλής φωτεινότητας 5.200 lumen, καθώς και Full HD, WUXGA, ευρεία οθόνη 16:6, υποστήριξη για είσοδο 4K και τεχνολογία βελτίωσης λεπτομερειών, προσφέρει στους χρήστες φωτεινότερες και πιο ζωντανές προβολές έως 500".

Παρέχοντας περισσότερα κορυφαία χαρακτηριστικά από όσα θα περιμένατε συνήθως να βρείτε σε αυτή την κατηγορία οθονών, ο EB-L520U προσφέρει ανάμειξη ακμών και γεωμετρική διόρθωση για την επίτευξη μίας απρόσκοπτης οπτικής παρουσίασης μεγάλου μεγέθους. Και για περιεχόμενο πολυμέσων, μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο χωρίς καθυστέρηση και να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να ορίζετε προγράμματα απευθείας από τη μνήμη USB, χάρη στην προηγμένη κωδικοποίηση βίντεο H.264 και το Epson Content Manager.

Η ευελιξία είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτής της λύσης προβολής. Η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης επιτρέπει τη συνδυασμένη χρήση δύο ή τεσσάρων εικόνων από διαφορετικές πηγές σε μία μεγάλη οθόνη. Η ενσύρματη ή προαιρετική ασύρματη λειτουργία¹ με υποστήριξη Miracast¹ κάνει τη συνδεσιμότητα απλή και άμεση, ενώ το περιεχόμενο HDBaseT μπορεί να κοινοποιηθεί και να διανεμηθεί χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Χάρη στην περίφημη και κορυφαία στην αγορά² αξιοπιστία των laser λύσεων προβολής της Epson, αυτή η εύχρηστη λύση καταργεί την ανάγκη για τακτική συντήρηση. Και για επιπλέον σιγουριά, ο EB-L520U συνοδεύεται από τυπική 3ετή εγγύηση για να σας προσφέρει σταθερή ξεγνοιασιά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή φωτεινότητα, κλιμακωτό μέγεθος**
Παρέχει προβολή υψηλής φωτεινότητας 5.200 lumen σε έως 500"
- **Χαρακτηριστικά προβολής υψηλής ποιότητας**
Full HD, υποστηρίζει είσοδο 4K, ανάμειξη ακμών και γεωμετρική διόρθωση
- **Προβολή χωρίς περιορισμούς**
Χωρίς αλλοίωση, γυαλάδα, δακτυλικά αποτυπώματα και κεντρική κλίση
- **Υποστηρίζει την κοινωνική αποστασιοποίηση**
Η κλιμακωτή προβολή καλύπτει τις ανάγκες κάθε διάταξης του κοινού
- **Συνδέστε, κάντε κλικ και επικοινωνήστε**
Συνεργασία επικοινωνίας με το ασύρματο σύστημα παρουσίασης της Epson - ELPWP10

 **EPSON**
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,35 - 2,20:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Εστιακή απόσταση	20 mm - 31,8 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	27 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις	RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), HDBaseT, Miracast (προαιρετικά), Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Ενσωματωμένο ηχείο, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Ανάμειξη ακμών, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Κοινή χρήση οθόνης, Source function, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

EB-L520U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- HDMI Cable
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User guide
- Έγγραφο εγγύησης



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	293 Watt, 223 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,3 Watt (σε Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 234 Watt
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	440 x 122 x 304 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,7 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 31 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Περιεχόμενο λογισμικό	iProjection
Options	Air filter, Ceiling mount, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Πομπός HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, W/P System - ELPWP10, Μονάδα ασύρματου LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Ηχεία	10 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Οικιακός κινηματογράφος, Οικιακό γραφείο, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα, Χώρος συνεργασίας / Αίθουσα διδασκαλίας, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Δαπέδου, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
Με πιστοποίηση TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-L520U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- HDMI Cable
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- User guide
- Έγγραφο εγγύησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-L520U

- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11HA30040
Γραμμωτός κωδικός	8715946695563
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-03-18

1. Η ασύρματη λειτουργία και το Miracast ενεργοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται με τον προαιρετικό προσαρμογέα ELPAP11.
- 2.
3. 2001 έως 2020, 500 lumen και άνω, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων χωρίς οθόνη, Futuresource Consulting – Τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για την αγορά βιντεοπροβολών – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON[®]