

DFX-9000

DATASHEET / BROCHURE



Ο ταχύτερος εκτυπωτής 9 ακίδων για μεγάλο όγκο εργασίας στην κατηγορία του διαχειρίζεται έντυπα έως 10 τμημάτων και εκτυπώνει έως 1550 χαρακτήρες/δευτερόλεπτο για βαριές εργασίες εκτύπωσης μεγάλου.

Γιατί να επιλέξετε τον εκτυπωτή DFX-9000 της Epson;

Αν αναζητάτε έναν εκτυπωτή A3 που να διαχειρίζεται τους πιο απαιτητικούς όγκους εργασίας γρήγορα, αξιόπιστα και με χαμηλό κόστος, τον βρήκατε. Με εκτύπωση 4 x 9 ακίδες σε 136 στήλες, η επιχείρησή σας θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά και γρήγορα. Είναι επίσης φτιαγμένος για να εργάζεται για περισσότερο χρόνο, με μέσο όγκο μεταξύ αστοχίας (MTBF) 133 εκατομμύρια γραμμές και με μελανοταινία μακράς διάρκειας.

Αναπόκριση στις απαιτήσεις

Ο εκτυπωτής αυτός είναι σχεδιασμένος για απαιτητικό φόρτο εργασίας στον κλάδο του εμπορίου, της βιομηχανίας και της διαχείρισης εμπορευμάτων. Είναι πάντα έτοιμος για δράση και έχει οτιδήποτε χρειάζεται για να αποδώσει υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες εκτυπώσεις όποτε το χρειάζεστε.

Σχεδιασμένος για να αντέχει στο χρόνο

Αυτός ο εκτυπωτής θα συνεχίσει να εργάζεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, με μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών (MTBF) 20.000 σε ώρες και με μελανοταινία μακράς διάρκειας που εκτυπώνει έως 15 εκατομμύρια χαρακτήρες.

Διαχείριση οποιασδήποτε εργασίας

Με τη βασική και προαιρετική διαχείριση χαρτιού, η συχνή εναλλαγή ανάμεσα σε μεγέθη και πάχη χαρτιού γίνεται μια γρήγορη, εύκολη, ακόμα και αυτόματη διαδικασία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετική εργασία**
Γρήγορες, αξιόπιστες εκτυπώσεις 9 ακίδων σε μέγεθος A3 με εκτύπωση έως 1550
- **Μεγάλη Διάρκεια**
Μελανοταινίες που εκτυπώνουν έως και 15 εκατομμύρια χαρακτήρες
- **Ευελξία πολλων τμηματων**
Βασική εκτύπωση εντύπων έως και 10 τμημάτων
- **Ευελικτη διαχειριση χαρτι**
Εκτυπώστε σε μέσα πλάτους από 76,2", 406,4 χιλ.
- **Ευκολη συνδεση**
Παράλληλη, σειριακή και USB διασύνδεση με προαιρετική δικτύωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Number of Pins	9 pins
Αριθμός στηλών	136 στήλες
Μέθοδος εκτύπωσης	Κρουστική με ακίδες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 1550 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 1450 Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 1320 Χαρακτήρες/s, NLQ: 10 cpi: 330 Χαρακτήρες/s
Τμήματα εγγράφων	9 συν ένα πρωτότυπο
Ανάλυση εκτύπωσης	240 x 144 DPI

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου Β, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) (προαιρετικά), Αμφίδρομη παράλληλη, RS-232, Διασύνδεση τύπου Β
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού	Συνεχές χαρτί εμπρός και πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω, Μέτρηση πάχους χαρτιού: Ναί
Τύποι χαρτιού	Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Επικέτες (μίας και πολλών στρώσεων)

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	185 Watt, 75 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	700 x 378 x 363 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	34 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Status Monitor
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures)	20.000 Ωρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	200 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 58 dB (A)
Μνήμη	128 kB Περιλαμβάνεται
Απόδοση μελανοταινίας	15000000 Χαρακτήρες Μαύρο Draft
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 80%

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	IBM PPDS, ESC/P
---------------	-----------------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--------------------------------------------------------------------------------------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11C605011BZ
Γραμμωτός κωδικός	8715946275987
Χώρα κατασκευής	Ιαπωνία
Μέγεθος παλέτας	1 Τεμάχια

DFX-9000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Λογισμικό (CD)
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Μελανοταινία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for DFX-9000 (C13S015384) (C13S015384)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- SIDM Printer Cabinet 7102677
- Epson SIDM Serial I/F board, no buffer type-B plug-in card RS232D/20mA C12C824432
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107 1620202