



Γρήγορος εκτυπωτής εννέα ακίδων που προσφέρει εξαιρετική αξιοπιστία και εξαιρετικά χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας, καθώς και δυνατότητα δικτύου.

Ο FX-2190IIN είναι ένας εκτυπωτής ακίδων 136 στηλών, υψηλού όγκου και χαμηλού κόστους ιδιοκτησίας, που έχει σχεδιαστεί για ταχύτερες και πιο αξιόπιστες εκτυπώσεις μέσω δικτύου. Ο νέος, μοντέρνος σχεδιασμός και το μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα τον καθιστούν μια εύκολη λύση για αναβάθμιση.

Κορυφαίες στην αγορά ταχύτητες εκτύπωσης¹

Ο FX-2190IIN προσφέρει βελτιωμένη ταχύτητα USD (πρόχειρη λειτουργία εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας) 738 χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο στους 12 χαρακτήρες ανά ίντσα, γεγονός που τον καθιστά πολύ ξεχωριστό για την εκτύπωση υψηλών όγκων, όπως αναφορές αποθεμάτων, τιμολογίων μεγάλων παρτίδων ή εγγράφων εμπορευμάτων.

Απίθανη αξιοπιστία

Βασισμένη στην καθιερωμένη και αξιόπιστη τεχνολογία ακίδων της Epson, η νέα σειρά εκτυπωτών μειώνει τον μέσο χρόνο μεταξύ των βλαβών κατά 25%. Έτσι, προσφέρονται 25.000 ωρών λειτουργίας, ιδανική λύση για απαιτητικές συνθήκες όπου η τακτική συντήρηση δεν είναι πρακτική.

Μικρότερες διαστάσεις

Η νέα σειρά εκτυπωτών ακίδων της Epson διαθέτει ανανεωμένη σχεδίαση με μικρότερες διαστάσεις: το βάθος έχει μειωθεί στα 320 χιλ., γεγονός που την καθιστά ιδανική για τοποθέτηση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα δικτύωσης

Πρόκειται για ένα δικτυακό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει σειριακή σύνδεση και σύνδεση Ethernet για ενισχυμένη δυνατότητα διασύνδεσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Κορυφαίες στην αγορά ταχύτητες εκτύπωσης¹**
Ολοκληρώστε τις υψηλού όγκου εκτυπώσεις σας ακόμα πιο γρήγορα
- **Πολύ χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας**
Οικονομικά αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας και χαμηλή κατανάλωση
- **Ακόμα καλύτερη αξιοπιστία**
Βελτιωμένη κατά 25% στις 25.000 ώρες λειτουργίας
- **Μικρότερες διαστάσεις**
Επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα
- **Δυνατότητα δικτύωσης**
Υποστηρίζει σειριακή σύνδεση και σύνδεση Ethernet

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Number of Pins	9 pins
Αριθμός στηλών	136 στήλες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 463 Χαρακτήρες/s, NLQ: 10 cpi: 115 Χαρακτήρες/s, Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 738 Χαρακτήρες/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Τμήματα εγγράφων	6 συν ένα πρωτότυπο
Πίνακας χαρακτήρων	PCARTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic
Σετ χαρακτήρων	42
Ανάλυση εκτύπωσης	240 x 144 DPI

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB, Αμφίδρομη παράλληλη, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
-----------	---

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού	Μεμονωμένο φύλλο εμπρός και πίσω, Συνεχές χαρτί εμπρός και πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω
Τύποι χαρτιού	Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Φάκελοι, Χαρτόνι
Πάχος χαρτιού συνεχές χαρτί	0,46 mm
Πάχος χαρτιού Labels Base Sheet	0,46 mm
Πάχος χαρτιού Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Πάχος χαρτιού Single Sheet	0,06 mm - 0,14 mm

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	55 Watt, 10 Watt (σε Standby)
Τάση τροφοδοσίας	AC 198 V - 264 V
Διαστάσεις	612 x 375 x 177 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	8,37 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση -30° C - 60° C
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures)	25.000 Ώρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρά bitmap EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Γραμματοσειρά bitmap EPSON OCR-B (10 CPI), Γραμματοσειρά bitmap EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, αναλογική), Γραμματοσειρά bitmap EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, αναλογική)
Απόδοση μελανοταινίας	12 Χαρακτήρες Μαύρο Draft
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 80%, Αποθήκευση 30% - 60%
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 55 dB (A)

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Input Data Buffer	128 kB
-------------------	--------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CF38402A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946645650
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

FX-2190IIN

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- User guide
- Μελανοταινία
- Καλώδιο AC

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for FX-2190 (C13S015327) (C13S015327)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II C12C933791
- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series C12C811141