

EcoTank L6460



Αυτός ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής A4 παρέχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης και υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, χωρίς την ταλαιπωρία της αλλαγής φυσιγγων ή τόνερ.

Αυτός ο εκτυπωτής A4 πολλαπλών λειτουργιών είναι σχεδιασμένος για οικιακά γραφεία και μικρές επιχειρήσεις, ενώ προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα και πολύ υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης. Χάρη στον μπροστινό δίσκο 250 φύλλων, την οθόνη αφής LCD 6,1 cm και τον αυτόματο τροφοδότη 35 σελίδων, μπορείτε να εκτυπώνετε ασταμάτητα.

Κάντε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο

Απογειώστε το οικιακό σας γραφείο με αυτόν τον εξαιρετικά γρήγορο και αποτελεσματικό εκτυπωτή που εκτυπώνει την πρώτη σελίδα σε μόλις επτά δευτερόλεπτα¹.

Εκτυπωτής A4 πολλαπλών λειτουργιών EcoTank

Εκτυπώστε, φωτοτυπήστε και σκανάρετε με τον **L6460** που περιλαμβάνει εκτύπωση διπλής όψης, μπροστινό δίσκο 250 φύλλων και αυτόματο τροφοδότη 35 σελίδων. Επιτρέπει την εύκολη περιήγηση στην εκτεταμένη σειρά λειτουργιών μέσω της οθόνης αφής LCD 6,1cm.

Διαρκής εξοικονόμηση

Χάρη σε αυτόν τον EcoTank, που προσφέρει απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα, εξοικονομείτε κάθε φορά που εκτυπώνετε. Σε αντίθεση με άλλους εκτυπωτές, ο EcoTank διαθέτει μεγάλα δοχεία μελανιού, που γεμίζουν με φιαλίδια μελανιού χαμηλού κόστους.

Εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας

Η σειρά μελανιού EcoTank 112 διαθέτει όλα τα μελάνια pigment για εκτυπώσεις ανθεκτικές στις μουτζούρες, το νερό και τους μαρκαδόρους υπογράμμισης. Με ένα σετ ανταλλακτικών μελανιών, μπορείτε να εκτυπώσετε έως και 7.500 ασπρόμαυρες και 6.000 έγχρωμες σελίδες².

Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε

Μπορείτε να στέλνετε έγγραφα για εκτύπωση από έξυπνες συσκευές μέσω Wi-Fi και Wi-Fi Direct, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Epson iPrint και Smart Panel³.

Εύχρηστος και αξιόπιστος

Η αναπλήρωση των δοχείων μελανιού γίνεται εύκολα, χάρη στα επανασφραγιζόμενα και διαισθητικά φιαλίδια μελανιού που δεν στάζουν. Η μοναδική τεχνολογία PrecisionCore χωρίς θερμότητα της Epson προσφέρει βελτιωμένη αξιοπιστία, λιγότερες διακοπές λειτουργίας και μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεν χρειάζεται χρόνος προθέρμανσης, οπότε η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται γρήγορα καταναλώνοντας λιγότερο ρεύμα.



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης**
Έως και 17 φωτογραφίες/λεπτό⁴
- **Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα**
Οικονομικό σύστημα δοχείων μελανιού
- **Εύχρηστο μπροστινό δοχείο μελανιού**
Απολαύστε εύκολη επαναπλήρωση, χάρη στα βελτιωμένα φιαλίδια μελανιού
- **Εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών και συνδεσιμότητα**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet και δωρεάν εφαρμογές εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών³
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Πολυλειτουργικός εκτυπωτής A4, μπροστινός δίσκος 250 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης 35 φύλλων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3.3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Διαμόρφωση ακροφυσίων	400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 128 Ακροφύσια ανά χρώμα
Κατηγορία	Home Office, Ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 χρωμάτων
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	17 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 9,5 Σελίδες / λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	23 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 37 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Εκτύπωση από	PC, MAC, Mobile Device
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
--------------	-------------------------------------

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	1
Τύποι χαρτιού	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal, Aρ. 10 (φάκελος), DL (φάκελος), C6 (φάκελος), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Ορίζεται από τον χρήστη
Διπλής όψης	Ναι (A4, απλό χαρτί)
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	35 Σελίδες
Paper Tray Capacity	250 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί)

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 5,3 Watt Ready, 0,3 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,14 kWh/week
Διαστάσεις	346 x 375 x 347 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,3 kg
Επίπεδο θορύβου	5,1 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 38 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Έκδοση Windows XP Professional x64
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
-----------	--

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 100.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ


SKU	C11CJ89403
Γραμμωτός κωδικός	8715946689258
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

EcoTank L6460

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Έγγραφο εγγύησης
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- 1 σετ μελανιού (1x 127 ml BK, 3x 70 ml cmY) + επιπλέον μαύρο
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

	●	●●●●
Περιλαμβάνεται	13.300 σελίδες*	5.200 σελίδες*
Αντικατάσταση	7.500 σελίδες*	6.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Μέθοδος μέτρησης χρόνου ξέδου πρώτης εκτύπωσης (FPOT): δοκιμή κατηγορίας γραφείου ISO/IEC 17629, μέγεθος χαρτιού A4. Ένα σετ αρχείων Microsoft Word, Microsoft Excel και PDF (κάθε σετ περιέχει τέσσερις σελίδες) εκτυπώνεται συνεχόμενα. Η μέτρηση βασίζεται στον μέσο χρόνο ξέδου από τον εκτυπωτή της πρώτης από τις τέσσερις εκτυπώσεις μονής όψης. Η μέτρηση ξεκινά με το πάτημα του κουμπιού εκτύπωσης και ολοκληρώνεται με την έξοδο της πρώτης σελίδας του σετ.
2. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 και με βάση τα ανταλλακτικά φιαλίδια μελανιού. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ βασίζονται στο πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης. Συνεπώς, η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου ενδέχεται να είναι μικρότερη.
3. Ζαπαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Ίντερνετ. Για περισσότερες πληροφορίες και τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/connect.
4. 4Χρόνος υπολογισμένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, που ορίζει τον μέσο όρο της εκτιμώμενης κορεσμένης απόδοσης (ESAT) για την προεπιλεγμένη εκτύπωση μονής όψης βάσει της δοκιμής κατηγορίας γραφείου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing.
- 5.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την εκτύπωση σε γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, ο χρόνος στεγνώματος του μελανιού παρατείνεται σημαντικά. Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται επίσης από την υγρασία, τη θερμοκρασία και άλλες συνθήκες. Μην αγγίζετε την πλευρά της εκτύπωσης μέχρι να στεγνώσει εντελώς το μελάνι. Η ποιότητα της εκτύπωσης ενδέχεται να επηρεαστεί επίσης από την υγρασία και τη λιπαρότητα της επιδερμίδας σας. Ακόμα και μετά το στέγνωμα, αποφεύγετε το τρίψιμο ή το γρατζούνισμα της επιφάνειας του τυπωμένου χαρτιού. Για την εκτύπωση φωτογραφιών, συνιστάται η χρήση ματ φωτογραφικού χαρτιού.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 196212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2024-02-13

EPSON®