

LQ-590II

DATASHEET / BROCHURE



Γρήγορος εκτυπωτής 24 ακίδων και 80 στηλών που προσφέρει εξαιρετική αξιοπιστία και εξαιρετικά χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας.

Ο LQ-590II είναι ένας εκτυπωτής ακίδων υψηλού όγκου που έχει σχεδιαστεί για γρήγορες και αξιόπιστες εκτυπώσεις. Αναβαθμίστε τους υφιστάμενους εκτυπωτές ακίδων που διαθέτετε αποκτώντας τα νεότερα μοντέλα μας, τα οποία είναι πλέον συμβατά με το πρόγραμμα Energy Star και προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας.

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης

Ο LQ-590II προσφέρει βελτιωμένη ταχύτητα USD (πρόχειρη λειτουργία εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας) 550 χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο στους 10 χαρακτήρες ανά ίντσα, γεγονός που τον καθιστά πολύ ξεχωριστό για την εκτύπωση υψηλών όγκων, όπως αναφορών αποθεμάτων και τιμολογίων μεγάλων παρτίδων ή εγγράφων εμπορευμάτων.

Μεγαλύτερη αξιοπιστία

Η τεχνολογία ακίδων της Epson έχει πλέον ωριμάσει και είναι πολύ αξιόπιστη. Με βάση αυτό το δεδομένο, ο νέος εκτυπωτής μειώνει τον μέσο χρόνο μεταξύ των βλαβών κατά 25%. Έτσι, προσφέρονται 25.000 ωρών λειτουργίας, ιδανική λύση για απαιτητικές συνθήκες ή όταν η τακτική συντήρηση δεν είναι πρακτική.

Ίδια αναλώσιμα

Αυτός ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις ίδιες μελανοταινίες με τα υφιστάμενα μοντέλα, ώστε να μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικό σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ίδια αναλώσιμα μελανοταινιών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης**
Ταχύτητα USD 550 χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο στους 10 χαρακτήρες ανά ίντσα
- **Μεγαλύτερη αξιοπιστία**
Μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών 25.000 ώρες λειτουργίας
- **Ευέλικτη εκτύπωση**
Εκτυπωτής 24 ακίδων και 80 στηλών
- **Αυξημένος αριθμός αντιγράφων**
Τώρα πρωτότυπα αντίγραφα συν έξι
- **Ίδια αναλώσιμα**
Χρησιμοποιεί τις ίδιες μελανοταινίες με τα υφιστάμενα μοντέλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

LQ-590II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	Κρουστική με ακίδες
Number of Pins	24 pins
Αριθμός στηλών	80 στήλες
Ακίδες	24 ακίδες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 Χαρακτήρες/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 584 Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 366 Χαρακτήρες/s, LQ: 10 cpi: 121 Χαρακτήρες/s
Barcodes	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Τμήματα εγγράφων	6 συν ένα πρωτότυπο
Πίνακας χαρακτήρων	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Παράλληλη
-----------	---

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού	Μεμονωμένο φύλλο εμπρός και πίσω, Συνεχές χαρτί εμπρός και πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω
Τύποι χαρτιού	Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Ετικέτες (μίας και πολλών στρώσεων), Χαρτί σε ρολό, Φάκελοι, Χαρτόνι
Πάχος χαρτιού συνεχές χαρτί	0,065 mm - 0,49 mm
Πάχος χαρτιού Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Πάχος χαρτιού Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Πάχος χαρτιού Single Sheet	0,065 mm - 0,14 mm

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις	437 x 375 x 177 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,2 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 80%
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures)	25.000 Ώρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 55 dB (A)
Απόδοση μελανοταινίας	5000000 Χαρακτήρες Μαύρο Draft

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	ESC/P2
Input Data Buffer	128 kB

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- Epson SIDM Black Ribbon Cartridge for LQ-590 (C13S015337)

C13S015337

LQ-590II

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Pull Tractor Unit
C12C933761
- Epson SIDM Single Sheet Feeder 150 sheets for LQ-590, FX-890/A
C12C806382
- Epson SIDM Single Sheet Feeder 50 sheets for FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590
C12C806372
- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series
C12C811141

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CF39401
Γραμμωτός κωδικός	8715946649849
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια
