



Οικονομικός εκτυπωτής 9 ακίδων, 80 στηλών από τον κορυφαίο κατασκευαστή εκτυπωτών ακίδων στον κόσμο*.

Ο εξαιρετικά αξιόπιστος Epson LX-350 έχει μέσο χρόνο μεταξύ αστοχιών 10.000 ωρών λειτουργίας και είναι ιδανικός για εφαρμογές front και back office όπου απαιτείται χρήση συνεχούς χαρτιού ή χαρτιών πολλών τμημάτων.

Το μοντέλο LX-350 είναι ένας εκτυπωτής με εξαιρετικά οικονομική λειτουργία καθώς εξοικονομείτε χρήματα χάρη στην υψηλή απόδοση μελανοταινίας 4 εκατομμυρίων χαρακτήρων και τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος του. Καθώς χρησιμοποιεί μόνο 1,1 W σε λειτουργία αδράνειας και 27 W όταν είναι ενεργοποιημένο, το μοντέλο LX-350 διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR για την εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητά του.

Το μοντέλο LX-350 ενσωματώνεται εύκολα καθώς έχει τυπικές παράλληλες, σειριακές και διασυνδέσεις USB και χωράει σχεδόν σε κάθε γραφείο χάρη στη σχεδίαση μικρού μεγέθους και το σύστημα διαχείρισης καλωδίων του.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή αξιοπιστία**
Μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών (MTBF) 10.000 ώρες
- **Ενεργειακή αποδοτικότητα**
1,1 W σε αναμονή, 27 W ενεργοποιημένος
- **Οικονομία**
Μελανοταινία απόδοσης 4 εκατομμυρίων χαρακτήρων
- **Εύκολη ενσωμάτωση**
Παράλληλη, σειριακή και USB διασύνδεση
- **Σχεδίαση μικρού μεγέθους**
Χωράει άνετα στο γραφείο σας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	Κρουστική με ακίδες
Number of Pins	9 pins
Αριθμός στηλών	80 στήλες
Ακίδες	9 ακίδες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 357 Χαρακτήρες/s, 15 cpi: 390 Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 260 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 312 Χαρακτήρες/s, NLQ: 10 cpi: 65 Χαρακτήρες/s, 12 cpi: 78 Χαρακτήρες/s
Τμήματα εγγράφων	4 συν ένα πρωτότυπο
Ανάλυση εκτύπωσης	240 x 144 DPI

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	Αμφίδρομη παράλληλη, USB 2.0 Τύπου B, RS-232
-----------	--

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τροφοδοσία χαρτιού	Μεμονωμένο φύλλο πίσω, Συνεχές χαρτί πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω
Τύποι χαρτιού	Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Ετικέτες (μίας και πολλών στρώσεων), Χαρτί σε ρολό, Φάκελοι

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	27 Watt, 1,1 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	348 x 275 x 154 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,1 kg
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση 5° C - 35° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 10% - 80%, Αποθήκευση 10% - 80%
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Status Monitor
Μέσος χρόνος βλάβης (Mean Time Between Failures)	10.000 Ωρες
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης	400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)
Μνήμη	128 kB Περιλαμβάνεται
Απόδοση μελανοταινίας	4000000 Χαρακτήρες Μαύρο Draft

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	ESC/P, IBM PPDS
---------------	-----------------

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

LX-350

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Λογισμικό (CD)
- Έγγραφο εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Μελανοταινία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- SIDM Black Ribbon Cartridge C13S015637
- SIDM Black Ribbon Cartridge C13S015647

LX-350

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Epson SIDM Paper Roll Holder for LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II series
C12C811141

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CC24031
Γραμμωτός κωδικός	8715946502939
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	5 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-03-22

1. Πωλήσεις παγκοσμίως, IDC

EPSON[®]